

		Nevis+	Amba+ MK2	Mayon+ MK2	Karst+ MK2	
主讯号输出	输出讯号类型	DP 1.2	DP 1.2	HDMI 2.0	HDMI 2.0	DP1.2
	最多支持几路输出	1	1	2	2	2
	是否支持同步锁相	否	否	否	是	是
	软件EDID管理	是	否	是	是	是
	硬件EDID管理	否	否	是	是	否
控制输出	输出讯号类型	DP 1.2				
	是否支持同步锁相	否	否	否	是	是
	软件EDID管理	是	否	是	是	是
	输出讯号2口类型	DP 1.2	DP 1.2	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0
	是否支持同步锁相	否	否	是	是	是
软件混合支持	最多混合层数	2	6	12	12	12
	图层设置数	16	16	16	16	16
	窗口支援数	2	无限制	无限制	无限制	无限制
	是否支持无损回放	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
	1GB 网卡	2	2	2	2	2
10GB 网卡	-	-	-	-	-	
网路连接设置	音频输出	立体声 1/8" TRS	立体声 1/8" TRS	平衡立体声XLR	平衡立体声XLR	平衡立体声XLR
	音频输入	立体声 1/8" TRS				
	是否透过LTC音频输入	是	是	是	是	是
	后面板USB接口 (Type-A)	2 x USB2	4 x USB3	4 x USB3	4 x USB3	4 x USB3
	前面板USB接口 (Type-A)	1 x USB3	2 x USB 3.1			
	电源输入	IEC (C14)	IEC (C14)	Neutrik True1	Neutrik True1	Neutrik True1
	功率回路	-	-	True1 - 1000W Max	True1 - 1000W Max	True1 - 1000W Max
	可安装机架数	1	1	2	2	2
外部硬件规格	高度尺寸	350mm (370 w/ Ears)	420mm (440 w/ Ears)	600mm (630 w/ Ears)	600mm (630 w/ Ears)	600mm (630 w/ Ears)
	宽度尺寸	210mm (480 w/ Ears)	425mm (480 w/ Ears)			
	重量	3 Kgs	8 Kgs	16 Kgs	16 Kgs	16 Kgs
	安装位置	前机架槽	前机架槽	前机架槽	前机架槽	前机架槽
	电压	100-250V 50/60Hz				
	最大耗电量	150VA	300VA	650VA	650VA	650VA
	最大热耗	1000 btu/hr	1000 btu/hr	2,200 btu/hr	2,200 btu/hr	2,200 btu/hr
	最低运转温度	0C / 32F				
	最高运转温度	35C / 95F				
	仓储建议温度(最低)	0C / 32F				
	仓储建议温度(最高)	35C / 95F				
	仓储湿度建议	95%	95%	95%	95%	95%
	内部硬件规格	CPU处理器	4(8)	4(8)	6(12)	6(12)
CPU功率		3.6 GHz	3.6 GHz	2.9 GHz	2.9 GHz	2.9 GHz
记忆体容量		8GB	16GB	16GB	16GB	16GB
记忆体型号		DDR4-2666	DDR4-2666	DDR4-2666	DDR4-2666	DDR4-2666
硬碟规格		500GB SSD				
硬盘容量		0.5TB	1TB	2TB	2TB	2TB
硬盘读取速度		2,500 MB/s				
最大支持4K图层数		2	8	12	15	15
Notch标点数		N/A	N/A	12,000	20,750	20,750

		Boreal+ MK2	Tierra+ MK2
主讯号输出	输出讯号类型	HDMI 2.0	HDMI 2.0
	最多支持几路输出	4	4
	是否支持同步锁相	是	是
	软件EDID管理	是	是
	硬件EDID管理	是	否
控制输出	输出讯号类型	DP 1.2	DP 1.2
	是否支持同步锁相	是	是
	软件EDID管理	是	是
	输出讯号2口类型	HDMI 2.0	HDMI 2.0
	是否支持同步锁相	是	是
软件混合支持	最多混合层数	16	无限制
	图层设置数	16	16
	窗口支援数	无限制	无限制
	是否支持无损回放	支持	支持
	1GB 网卡	2	1
10GB 网卡	2	3	
网路连接设置	音频输出	平衡立体声XLR	平衡立体声XLR
	音频输入	平衡立体声XLR	平衡立体声XLR
	是否透过LTC音频输入	是	是
	后面板USB接口 (Type-A)	4 x USB3	4 x USB3
	前面板USB接口 (Type-A)	2 x USB 3.1	2 x USB 3.2
	电源输入	Neutrik True1	Neutrik True1
	功率回路	True1 - 1000W Max	True1 - 1000W Max
	可安装机架数	4	4
外部硬件规格	高度尺寸	630mm (660 w/ Ears)	630mm (660 w/ Ears)
	宽度尺寸	425mm (480 w/ Ears)	425mm (480 w/ Ears)
	重量	27 Kgs	27 Kgs
	安装位置	前机架槽	前机架槽
	电压	100-250V 50/60Hz	100-250V 50/60Hz
	最大耗电量	1000VA	1200VA
	最大热耗	3,000 btu/hr	4,000 btu/hr
	最低运转温度	0C / 32F	0C / 32F
	最高运转温度	35C / 95F	35C / 95F
	仓储建议温度(最低)	0C / 32F	0C / 32F
	仓储建议温度(最高)	35C / 95F	35C / 95F
	仓储湿度建议	95%	95%
	内部硬件规格	CPU处理器	8(16)
CPU功率		3.8 GHz	3.9 GHz
记忆体容量		32GB	64GB
记忆体型号		DDR4-3200	DDR4-3200
硬碟规格		500GB SSD	500GB SSD
硬盘容量		4TB	8TB
硬盘读取速度		5,000 MB/s	7,000 MB/s
最大支持4K图层数		20	32
Notch标点数		25,000	50,000